









Mangueras STROBBE® OTRAS APLICACIONES

780.100 - MANGUERA R5 HIGH TEMPERATURE



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Una malla trenzada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Una malla trenzada de fibra textil.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	150,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE 100R5.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
780.100.0004	3/16"	4	4.8	11.5	13.0	210	3,000	840	12,000	75	50
780.100.0005	1/4"	5	6.4	13.1	14.6	210	3,000	840	12,000	85	50
780.100.0006	5/16"	6	7.9	15.2	16.8	157	2,275	628	9,100	100	50
780.100.0008	13/32"	8	10.3	17.6	19.0	140	2,030	560	8,120	115	50
780.100.0010	1/2"	10	12.7	21.6	23.0	122	1,770	488	7,080	140	50
780.100.0012	5/8"	12	15.9	25.4	27.0	105	1,525	420	6,100	165	50
780.100.0016	7/8"	16	22.2	29.2	30.8	56	815	224	3,260	185	50
780.100.0020	1 1/8"	20	28.6	35.7	38.0	43	625	172	2,500	230	20