








Mangueras STROBBE® OTRAS APLICACIONES

780.210 - MANGUERA R6 MULTIPURPOSE HIGH PRESSURE DIESEL & GASOLINE



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico, diesel, gasolina, aire comprimido y agua.
Refuerzo	Refuerzo de fibra textil.
Recubrimiento	Una malla trenzada de fibra textil.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Normas de aplicación	Supera la Norma SAE 100R6.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm		Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi		
									 mm	 m
780.210.0004	1/4"	4	6.4	12.2	38	550	152	2,200	65	50
780.210.0005	5/16"	5	7.9	14.2	38	550	152	2,200	80	50
780.210.0006	3/8"	6	9.5	16.4	38	550	152	2,200	80	50
780.210.0008	1/2"	8	12.7	19.5	38	550	152	2,200	100	50
780.210.0010	5/8"	10	15.9	23.0	29	420	116	1,680	125	50
780.210.0012	3/4"	12	19.0	26.2	25	360	100	1,440	150	50
780.210.0014	7/8"	14	22.2	30.3	25	360	100	1,440	180	50
780.210.0016	1"	16	25.4	33.2	25	360	100	1,440	230	50