



Accesorios Hidráulicos STROBBE®


652 - ACOPLÉ RÁPIDO STROBBE® ISO FF

Especificaciones Técnicas

| | |
|---------------------------------|---|
| Accionamiento | Cara plana |
| Presión de trabajo | Hasta 350 bar - 5,000 psi |
| Temperatura de trabajo | -20° C a +100° C |
| Material | Acero al carbono |
| Acabado | Cinc + Níquel de alta resistencia a la corrosión |
| Sellos | Nitrilo - NBR |
| Conexión bajo presión | No permitida |
| Desconexión bajo presión | No permitida |
| Ventajas | Mínima o nula pérdida de fluido al desconectar Seguro para evitar desconexión |
| Uso | Hidráulica móvil con impulsos |
| Norma de Fabricación | ISO 16028 |
| Intercambiabilidad | Parker FEM, Gates QFF, Aeroquip FD89, Dixon HT Faster FFH, DNP PLT1 & PLT4, Stucchi A & FIRG |


652.560 - ACOPLÉ RÁPIDO STROBBE® MACHO ISO FF - HEMBRA BSP



| Código | R  | | Presión de Trabajo | | Dimensiones | | Acoplado | Pzas/caja |
|--------------|---|---------|--------------------|-------|-------------|----|----------|-----------|
| | Acople rápido | H. BSP | bar | psi | Hex | L | L Total | |
| 652.560.0808 | 1/2" | 1/2"-14 | 350 | 5,000 | 32 | 71 | 129 | 5 |
| 652.560.1212 | 3/4" | 3/4"-14 | 300 | 4,400 | 41 | 93 | 170 | 5 |
| 652.560.1616 | 1" | 1"-11 | 300 | 4,400 | 55 | 97 | 186 | 5 |

652.561 - ACOPLÉ RÁPIDO STROBBE® HEMBRA ISO FF - HEMBRA BSP



| Código | R  | | Presión de Trabajo | | Dimensiones | | Acoplado | Pzas/caja |
|--------------|---|---------|--------------------|-------|-------------|-----|----------|-----------|
| | Acople rápido | H. BSP | bar | psi | Hex | L | L Total | |
| 652.561.0808 | 1/2" | 1/2"-14 | 350 | 5,000 | 32 | 75 | 129 | 5 |
| 652.561.1212 | 3/4" | 3/4"-14 | 300 | 4,400 | 41 | 99 | 170 | 5 |
| 652.561.1616 | 1" | 1"-11 | 300 | 4,400 | 55 | 112 | 186 | 5 |