

## Mangueras STROBBE® HARDCOVER®

### 720.160 - MANGUERA STROBBE® ISOBARIC 3000 HARDCOVER® R17 - MSHA



#### Especificaciones Técnicas:

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Una malla trenzada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta HAR - Caucho sintético Altamente Resistente a la Abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antinflama. Acabado liso.
Flexibilidad	Superior a lo requerido por la Norma.
Temperatura de trabajo	-40° C a + 100° C.
Vida útil	200,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE 100R17.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
										 mm	 m
720.160.0004	1/4"	4	6.4	10.8	12.8	210	3,000	840	12,000	38	50
720.160.0006	3/8"	6	9.5	14.1	16.0	210	3,000	840	12,000	51	50
720.160.0008	1/2"	8	12.7	17.3	20.0	210	3,000	840	12,000	71	50