


















720.250 - MANGUERA HARDCOVER® EHT R2AT/2SN - MSHA

Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Dos mallas trenzadas de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antinflama Acabado Liso hasta 1" Acabado Tipo Venda (1 1/4", 1 1/2", 2" y 2 1/2")
Temperatura de trabajo	-40°C a +155°C
Vida útil	200,000 impulsos.
Normas de aplicación	SAE 100R2AT / EN 853-2SN

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
										 mm	 m
720.250.0004	1/4"	4	6.4	13.1	15.0	400	5,800	1,600	23,200	100	50
720.250.0006	3/8"	6	9.5	16.9	18.7	330	4,750	1,320	19,000	125	50
720.250.0008	1/2"	8	12.7	20.0	22.2	275	4,000	1,100	16,000	180	50
720.250.0010	5/8"	10	15.9	23.0	25	250	3,600	1,000	14,400	200	50
720.250.0012	3/4"	12	19.0	27.0	29.2	215	3,100	860	12,400	240	50
720.250.0016	1"	16	25.4	33.8	36.7	165	2,400	660	9,600	300	50
720.250.0020	1 1/4"	20	31.8	43.2	47.5	125	1,800	500	7,200	420	40
720.250.0024	1 1/2"	24	37.8	49.6	53.2	90	1,300	360	5,200	500	40
720.250.0032	2"	32	50.8	63.2	66.8	80	1,160	320	4,640	630	20
720.250.0040	2 1/2"	40	63.0	74.6	78.0	70	1,020	280	4,080	760	40