











## Mangueras STROBBE® HARDCOVER®

### 720.520 - MANGUERA HARDCOVER® R13 - MSHA



#### Especificaciones Técnicas

<b>Tubo Interior</b>	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
<b>Refuerzo</b>	Cuatro o seis espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
<b>Recubrimiento</b>	Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antiplama.
<b>Temperatura de trabajo</b>	-40°C a +120°C.
<b>Vida útil</b>	500,000 impulsos.
<b>Normas de aplicación</b>	SAE 100R13 / ISO 18752-DC Clase 350.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado mm	Longitud de Rollo m
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
720.620.0012	3/4"	12	19.0	28.8	32.2	350	5,000	1,400	20,000	240	40
720.620.0016	1"	16	25.4	35.6	38.5	350	5,000	1,400	20,000	300	40
720.620.0020	1 1/4"	20	31.8	47.0	50.0	350	5,000	1,400	20,000	420	40
720.620.0024	1 1/2"	24	37.8	54.0	57.0	350	5,000	1,400	20,000	500	40
720.620.0032	2"	32	50.8	68.1	71.0	350	5,000	1,400	20,000	640	40