











**720.420 - MANGUERA HARDCOVER® R12**

**Especificaciones Técnicas**

<b>Tubo Interior</b>	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
<b>Refuerzo</b>	Cuatro espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
<b>Recubrimiento</b>	Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV.
<b>Temperatura de trabajo</b>	-40°C a +120°C.
<b>Vida útil</b>	500,000 impulsos.
<b>Normas de aplicación</b>	SAE 100R12 / EN 856-R12.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
			mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	m
720.420.0006	3/8"	6	9.5	17.5	20.0	280	4,000	1,120	16,000	125	40
720.420.0008	1/2"	8	12.7	20.4	23.5	280	4,000	1,120	16,000	180	40
720.420.0010	5/8"	10	15.9	24.4	27.7	280	4,000	1,120	16,000	200	40
720.420.0012	3/4"	12	19.0	27.4	30.5	280	4,000	1,120	16,000	240	40
720.420.0016	1"	16	25.4	35.0	38.0	280	4,000	1,120	16,000	300	40
720.420.0020	1 1/4"	20	31.8	43.5	46.5	210	3,000	840	12,000	420	40
720.420.0024	1 1/2"	24	38.1	50.0	53.5	175	2,500	700	10,000	500	40
720.420.0032	2"	32	50.8	63.2	66.5	175	2,500	700	10,000	630	40