











Mangueras STROBBE® PREMIUM

740.520 - MANGUERA PREMIUM R13 - MSHA



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Cuatro o seis espirales en dirección alternada de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta HAB - Caucho sintético altamente resistente a la abrasión - ISO 6945, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antifiama.
Temperatura de trabajo	-40°C a +120°C.
Vida útil	1'000,000 impulsos.
Flexibilidad	Muy superior a lo requerido por las Normas.
Normas de aplicación	SAE 100R13 / ISO 18752-DC Clase 350.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
740.520.0012	3/4"	12	19.0	28.8	32.2	350	5,000	1,400	20,000	180	40
740.520.0016	1"	16	25.4	35.6	38.5	350	5,000	1,400	20,000	200	40
740.520.0020	1 1/4"	20	31.8	47.0	50.0	350	5,000	1,400	20,000	240	40
740.520.0024	1 1/2"	24	38.1	54.0	57.0	350	5,000	1,400	20,000	450	40
740.520.0032	2"	32	50.8	68.0	71.5	350	5,000	1,400	20,000	560	40