




## 780.110 - MANGUERA R4 - MSHA



### Especificaciones Técnicas

<b>Tubo Interior</b>	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
<b>Refuerzo</b>	Refuerzos textiles y una espiral de alambre de acero.
<b>Recubrimiento</b>	Caucho sintético resistente a la abrasión, al ozono y a los rayos UV. MSHA - Caucho con retardante antiflama.
<b>Temperatura de trabajo</b>	-40°C a +100°C.
<b>Normas de aplicación</b>	SAE 100 R4.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm		Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Presión de Succión		Radio mín. de Curvado mm	Longitud de Rollo m
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi	bar	psi		
												
780.110.0012	3/4"	12	19.0	32.0	21.00	300	84.00	1,200	0.83	12	125	20
780.110.0016	1"	16	25.4	38.0	17.00	250	68.00	1,000	0.83	12	150	20
780.110.0020	1 1/4"	20	31.8	45.0	14.00	200	56.00	800	0.83	12	200	20
780.110.0024	1 1/2"	24	38.1	52.0	10.50	150	42.00	600	0.83	12	255	20
780.110.0032	2"	32	50.8	65.0	7.00	100	28.00	400	0.83	12	300	20
780.110.0040	2 1/2"	40	63.5	78.0	4.00	60	16.00	240	0.83	12	355	20
780.110.0048	3"	48	76.2	90.0	4.00	60	16.00	240	0.83	12	460	20
780.110.0064	4"	64	101.6	116.0	2.50	35	10.00	140	0.83	12	610	20