










780.200 - MANGUERA R6 MULTIPURPOSE DIESEL & GASOLINE



Especificaciones Técnicas

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico, diesel, gasolina, aire comprimido y agua.
Refuerzo	Refuerzo de fibra textil.
Recubrimiento	Caucho sintético resistente a la abrasión, al ozono y a los rayos UV.
Temperatura de trabajo	-40°C a +100°C.
Normas de aplicación	SAE 100R6.

Código	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm		Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio mín. de Curvado	Longitud de Rollo
			Interno	Externo	bar	psi	bar	psi		
										
780.200.0004	1/4"	4	6.4	12.7	28	400	112	1,600	65	50
780.200.0005	5/16"	5	7.9	14.3	28	400	112	1,600	80	50
780.200.0006	3/8"	6	9.5	15.9	28	400	112	1,600	80	50
780.200.0008	1/2"	8	12.7	19.8	28	400	112	1,600	100	50
780.200.0010	5/8"	10	15.9	23.0	24	350	96	1,400	125	50
780.200.0012	3/4"	12	19.0	26.6	20	300	80	1,200	150	50
780.200.0014	7/8"	12	22.2	32.0	20	300	80	1,200	180	50
780.200.0016	1"	16	25.4	34.5	20	300	80	1,200	230	50