

740.230 - MANGUERA STROBBE® PREMIUM UAR® R2AT/2SN - MSHA



Construcción de la Manguera:

Tubo Interior	Caucho sintético resistente al aceite hidráulico.
Refuerzo	Dos mallas trenzadas de acero de alta resistencia.
Recubrimiento	Cubierta UAR® - Caucho sintético revestido con UHMW-PE Ultra Resistente a la Abrasión - ISO 6945 Resistente al ozono y rayos UV MSHA - Caucho con retardante antifiama Acabado tipo venda.
Temperatura de trabajo	-40° C a +100° C.
Vida útil	500,000 impulsos.
Flexibilidad	Muy superior a lo requerido por las Normas.
Normas de Aplicación	SAE 100R2AT / EN 853-2SN / ISO 18752-CC.

Código 	Dn	Dash	Diámetro Nominal mm			Presión de Trabajo		Presión de Ruptura		Radio Min. Curvado (mm) 	Longitud de Rollo  Rango (m)
			Interno	Malla	Externo	bar	psi	bar	psi		
											
740.230.0006	3/8"	6	9.3	15.4	17.8	350	5,000	1,400	20,200	75	50
740.230.0008	1/2"	8	12.3	19.1	21.2	280	4,000	1,120	16,000	95	50
740.230.0012	3/4"	12	18.6	25.7	28.4	250	3,600	1,000	14,400	130	50